



Tangit FIX IT

Tesniaca páska

VLASTNOSTI

- Tesniaca páska na báze silikónu pre dočasné utesnenie
- Odoláva tlaku do 4 bar*
- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná voči teplotám od - 50 °C do + 260 °C**
- Ihneď tesní, maximálnu pevnosť dosahuje po 24 hodinách
- Tesniacu pásku je možné bez zvyškov odstrániť narezaním. Pozor, vďaka obmotávaniu je páska pod ťahovým napätím.

* testované na PVC trubici s prasklinou 2 mm pri návine v 12 vrstvách

** odolnosť pre tlakové systémy do +90 °C

OBLASŤ POUŽITIA

Pre opravy a utesnenie trubiek, kohútov, hadíc a potrubia v dielni, v aute, na lodi, na záhrade. Taktiež vhodná pre izoláciu elektriny. Použiteľná i na vlhké podklady.

NÁVOD K POUŽITIU

Odstráňte 5-10 cm ochrannéj fólie, upevnite palcom koniec pásky k opravovanému predmetu a pod silným ťahom navíjajte. Podľa typu aplikácie naneste niekoľko vrstiev na seba (napr. u opravy trubiek) alebo z 2/3 sa prekrývajúcej vrstvy (tam kde nie je tlak – napr. pri izolácii, pre vytvorenie ochranného plášťa). Pásku odstrihnite a voľný koniec zafixujte.

NEPREHLIADNITE

Tento produkt nesmie byť použitý na čistý kyslík alebo na kyslík bohaté systémy, na chlór alebo ďalšie silno oksyločenej materiály a tiež na palivo, naftu alebo vykurovací olej. Tesniaca páska Tangit nie je vhodné na systémy, ktoré obsahujú glykoly (napr. Niektoré nemrznúcej zmesi v podlahovom kúrení).

SKLADOVANIE

Produkt skladujte v suchu a chlade, chráňte pred slnečným žiarením.



OCHRANNÉ OPATRENIA

Pozor: Vplyvom navíjania je páska pod ťahovým napätím. Pozor pri odstraňovaní, narezávaní.

LIKVIDÁCIA

Zvyšky produktu sa dajú vyhazovať do komunálneho odpadu. Veľké množstvo zlikvidujte oddelene. Prázdny obal recyklujte.

SPOTREBA

Priemer trubky	Počet návinov*	Priemerný počet spojení (3m role)
¾"	12	10
1"	12	8
1½"	12	5
2"	12	4

* Odporúčaný počet návinov pre aplikáciu pod tlakom.

Vyššie uvedené dáta, najmä návrhy pre aplikáciu a používanie našich produktov sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach. Vplyvom rôznych materiálov a pracovných podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu dôrazne odporúčame previesť dostatočný test pre určenie vhodnosti našich produktov pre zamýšľané účely a spracovanie. Z týchto ani zo slovných odporúčaní nemožno vyvodzovať právnu zodpovednosť. Vydaním tohoto technického listu strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
www.tangit.sk